

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie	D1		D2		D3	D4	D5
Schemat							
Wymiar w świetle ościeży	S	3300	2930	1450	1200	1220	
	H	3200	2700	3100	1200	1650	
Parter		2	1	1	--	--	
Poddasze		--	--	--	5	1	
Razem ilość sztuk		2	1	1	5	1	
Uwagi	1. Drzwi zewnętrzne o konstrukcji drewnianej pełne deskowe. 2. Drzwi D3 dzielone w połowie. 3. Drzwi D4 przesuwne dwudzielne						

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOALRKI WYMIARY OŚCIEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPÓŻAROWE EI30

Oznaczenie	D2'		D3'	D6
Schemat				
Wymiar w świetle ościeży	S	2930	1450	1600
	H	2700	3100	2100
Parter		1	1	1
Poddasze		2	--	2
Razem ilość sztuk		3	1	3
Uwagi	1. Drzwi wewnętrzne D2', D3' o konstrukcji stalowej/drewnianej pełne o wykończeniu deskowym 2. Drzwi D6 wewnętrzne o konstrukcji drewnianej pełne - jedno skrzydło o szerokości min. 90cm 3. Drzwi należy zaopatrzyć w samozamykacze			

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOALRKI WYMIARY OŚCIEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie	O1		O2	O3
Schemat				
Wymiar w świetle ościeży	S	940	940	1250
	H	1250	1250	1250
Zewnętrzny wymiar ościeznicy	So	750	750	1200
	Ho	1180	1180	1200
Parter		8	6	--
Poddasze		--	--	5
Razem ilość sztuk		8	6	5
Uwagi	1. Naświetle O1 o konstrukcji żeliwnej, szklenie szybą zespoloną ciepłochronną o podwyższonej odporności na rozbicie. 2. Okno O2 o konstrukcji żeliwnej, szklenie szybą zespoloną ciepłochronną o podwyższonej odporności na rozbicie otwieralne. 3. Okno O3 o konstrukcji drewnianej żeliwnej, szklenie szybą zespoloną ciepłochronną o podwyższonej odporności na rozbicie			

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOALRKI WYMIARY OŚCIEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE

- UWAGI:
- DOKŁADNE WYMIARY ZDJĄĆ Z NATURY.
 - W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI
 - KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK.
 - DRZWI BEZPROGOWE. PODANY WYMIAR 90 CM DRZWI PO OTWORZENIU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH JEDNO SKRZYDŁO SZEROKOŚCI 90 CM Z UWZGLĘDNIENIEM, GRUBOŚCI SKRZYDŁA, RELINGÓW, KLAMEK ITD.
 - INFORMACJA WIZUALNA - GRAFIKA PIKTOGRAMÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU OPRACOWANEGO PRZEZ FIRMĘ GRAFICZNĄ DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM.
 - WE WSZYSTKICH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZABLOKOWANIA JEDNEGO SKRZYDŁA.
 - OKUCIA, RELINGI, ODBOJNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM.
 - SYSTEM SAMOZAMYKACZY Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ NIEWIDOCZNIE MONTOWANYCH W SKRZYDŁE DRZWIOWYM.
 - ZAMKI W DRZWIACH DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
 - DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU DO OSTATECZNEGO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
 - NADPROŻA WYKONYWANE PO DOCELOWYM I OSTATECZNYM USTALENIU POZIOMU WSZYSTKICH POSADZEK.
 - NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE W DRZWIACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ.
 - W PRZYPADKU GDY OKNA ZNAJDUJĄ SIĘ NA NIENORMATYWNEJ WYSOKOŚCI WYKONANE JAKO UCHYLNO-ROZWIERNIE (OTWIERANE TYLKO DO MYCIA, WYPOSAŻONE W ZAMEK W KLAMCE), O ODPORNOŚCI NA UDERZENIA ZAPEWNIAJĄCEJ NORMATYWNĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA SIŁY POZIOME JAK DLA BALUSTRAD.

PRZED WYKONANIEM OKIEN I DRZWI NALEŻY DOSTARCZYĆ PRÓBKI KOLORYSTYCZNIE DO POTWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA.

OTWORY W ŚCIANACH DLA OSADZENIA DRZWI USTALIĆ Z DOSTAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DRZWI.



MACIEJ POWĄŻKAARCHITEKT

10-124 OLSZTYN, UL. GRUNWALDZKA 4A/24 NIP 7391452482
tel. 502180853 e-mail: maciek.powazka@poczta.fm

KOPIA STAJNI Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN STUDYJNY W OBRĘBIE SKANSENU W OLSZTYNKU DZIAŁKA NR 42/6 OBR. 1
INWESTYCJA
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARK ETNOGRAFICZNY
W OLSZTYNKU, UL. LEŚNA 23 11-015 OLSZTYNEK
INWESTOR
PROJEKT BUD.-WYK. _____, ARCHITEKTURA
FAZA OPRACOWANIA _____, BRANŻA _____
ZESTAWIENIE STOLARKI
TYTUŁ RYSUNKU
mgr inż. arch. Maciej Powążka
PROJEKTANT
02/01/OL
NR UPRAWNIEN
mgr inż. arch. Katarzyna Boguszewska
SPRAWDZIE
KI-II-7342-78/98
NR UPRAWNIEN

SKALA
1:100
DATA
10. 2018
PODPIS
A9
NUMER RYSUNKU