













ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D6
Schemat													
Wymiar w świetle ościeży	S	1270	1270	1100	900	1000	1000	2600	1100	1000	900	900	900
	H	1270	1720	1300	2100	2100	2070	2070	2070	2100	2100	2100	2100
Parter		1	1	--	--	1L+1P	1P	1	1L	1L	1P+1L	1L	2P
Poddasze		--	--	1	--	--	--	--	--	--	1L	--	1P
Razem ilość sztuk		1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	3
Uwagi		1. Okna o konstrukcji drewnianej tzw "polskie", działanie zawiasów rozwieralne i uchylne, szklenie szybą zespoloną ciepłochronną. 2. W oknie O2 wykonać do poziomu ślimienia matowienie szkła. 3. Okno O4 - okno połaciowe o konstrukcji drewnianej				1. Drzwi i brama o konstrukcji drewnianej drzwi D1,D2 i D4 drzwi zewnętrzne wykończone deską w układzie pionowym z zawiasami i wzmocnieniami wykonanymi w technice kowalskiej 2. Drzwi D5 do kotłowni o konstrukcji stalowej okleinowane w kolorze drewna o odporności ogniowej 30min. 3. Drzwi D6 do D8 wewnętrzne płytowe okleinowane w kolorze drewna. W drzwiach D7 i 8 nawiew o pow. 200cm2							

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOALRKI WYMIARY OŚCIEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE